



広島県産材を使用した  
トイレブースパネル(カットサンプル)

# 広島の木



広島県産桧材(LVL)

販売店

株式会社 **△□○**

本 社 〒731-3165 広島市安佐南区伴中央4丁目8-23  
中国支店 TEL (082) 848-3400 FAX (082) 848-3406  
九州支店 〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋41-1  
工 場 TEL (092) 938-8340 FAX (092) 939-2209

△□○ホームページアドレス <http://www.340.co.jp>

このカタログの内容は、2016年4月現在のものです。  
※本カタログ記載の内容については、予告なく変更する事がありますので  
ご了承下さい。

リラックスブース  
広島 40

間仕切り・トイレブースの設計・製造・販売・施工

株式会社 **△□○**

# 広島県産 木材 (LVL) を使用

トイレブースパネルの枠材を、広島県産桧材 LVL (平行合板) を使用。  
 広島県のメーカー **△□○** が、より地域に密着した製品づくりを行います。

## リラックスブース 広島 40 標準仕様



主に広島県北 (備北地域) で、伐採された木材を LVL 加工して使用しています。  
 ※写真のトイレブースの表面材はメラミン化粧板です。

■材料仕様一覧

パネル ドア (厚み:40mm)	表面材	高圧メラミン化粧板、ポリエステル化粧合板
	裏打材 (※1)	中質繊維板 (MDF)
	芯材	ペーパーハニカムコア
部材	補強材	平行合板 (LVL) ※広島県産材
	壁面レール	
	戸当りエッジ	アルミニウム押出型材 (標準色: シルバー仕上)
	ドアエッジ	
金物	コーナレール	
	笠木	アルミニウム押出型材 (標準色: シルバー仕上) ステンレスヘアライン仕上
	脚金物	
	巾木	
	帽子掛戸当り	ステンレス SUS304
	表示付ボルト	
スライドボルト		
取手		
丁番型グレピティヒンジ		

(※1) 表面材がメラミンの場合のみ設定

●パネル幅寸法(mm)

	標準
AW	120~1180
BW	240~1200
CW	100
DW	550・600 MAX=800
EW	120
FW	920・1220 120~1220
GW	(ジョイント仕様) MAX=2400

Technical drawings include:
 

- 笠木仕様 (笠木)
- SUS笠木仕様
- 巾木仕様 (巾木ジャッキ, 巾木, ΔFL)
- 物入れ用ドア (DPW 542, (592), DW 550, (600))
- 縦断面 (A-A', B-B', C-C')
- 横断面 (A, B, C)
- 壁面レール
- ジョイント材
- 補強材
- ストローク (30)
- 表示付ボルト (内開き用)
- 表示付ボルト (外開き用)
- ドアエッジ
- 戸当りエッジ
- 丁番型グレピティヒンジ

